



T-6236

แท่นพูดเอนกประสงค์



คุณสมบัติเฉพาะ

- มีเครื่องขยายเสียงในตัว กำลังขับ 60 วัตต์
- มีลำโพงเสียงทุ้มจำนวน 3 ดอกในตัวพร้อมลำโพงเสียงแหลมจำนวน 1 ดอก
- มีไมโครโฟนชนิดคอนเดนเซอร์พร้อมไฟ วงแหวนสีแดง ที่หัวไมโครโฟนสามารถปรับโค้งงอและถอดเก็บได้ ความยาว 47 เซนติเมตร
- มีคอมไฟส่องสว่าง สามารถปรับโค้งงอและถอดเก็บได้ ความยาว 45 เซนติเมตร พร้อมสวิตช์ ปิด-เปิด
- มีช่องตำรอง (AUX IN) จำนวน 1 ช่อง พร้อมปุ่ม ปรับระดับความดัง
- มีปุ่มปรับเสียงทุ้ม-แหลม แยกอิสระต่อกัน
- มีช่องต่อสัญญาณขาออก (REC OUT) เพื่อต่อไปยังเครื่องบันทึกเสียง
- มีช่องต่อสัญญาณขาออก (LINE OUT) เพื่อต่อไปยังเครื่องขยายเสียงภายนอก
- มีจุดต่อลำโพงภายนอก 2 ชุด
- ย่านความถี่ตอบสนอง 100-16,000 เฮิรต์
- ระดับสัญญาณขาเข้า
Mic 1 : - 50 ดีบี , 680 โอห์ม
Mic 2 : - 55 ดีบี , 600 โอห์ม
AUX : - 20 ดีบี , 10 กิโลโอห์ม
- ระดับสัญญาณขาออก 0 ดีบี , 1 โวลท์
- ตัวตู้ทำจากเหล็ก พร้อมแผ่นไม้ด้านบน
- ใช้แรงดันไฟฟ้า 220 โวลท์ เอซี , 50/60 เฮิรต์